








ART	DENUMIRE PRODUS	DESCRIERE PRODUS	COD	DIMENSIUNE	AMB.	PRET	PROMO 2014		
Cap de baros din otel		capete rotunjite pentru a evita formarea aschiilor de otel in timpul lovirii zone diferite de tratament si durificare: - pentru capete - pentru muchiile sanfrenate - pentru zona de imbinare	PB01001	6000 g	1	296.07	251.66		
			PB01002	4000 g	1	197.38	167.77		
			PB01003	2000 g	1	155.08	131.82		
Cap de baros din otel cu capete masa plastica antirecul		zone diferite de tratament si durificare: - pentru capete - pentru muchiile sanfrenate - pentru zona de imbinare	PB01007	5000 g	1	1423.93	1210.34		
			PB01013	2000 g	1	634.43	539.27		
Baros din otel cu coada		garantie pe viata pentru imbinarea cap – maner (in orice conditii meteorologice sau de impact) lipsa totala a vibratiilor in timpul lovirii produce acelasi impact cu un efort al utilizatorului mai mic cu 50% directia uneltei dupa lovire este intotdeauna dreapta, eliminand total balansarea si inclinarea	cu maner tip A						
			PF-01001-1	6000 g / 578 mm	1	422.96	359.52		
			PF-01001-2	6000 g / 733 mm	1	422.96	359.52		
			PF-01001-3	6000 g / 833 mm	1	422.96	359.52		
			cu maner tip B						
			PF-01002-1	4000 g / 579 mm	1	296.07	251.66		
PF-01002-2	4000 g / 729 mm	1	296.07	251.66					
Baros din otel cu capete din masa plastica antirecul si coada		garantie pe viata pentru imbinarea cap – maner (in orice conditii meteorologice sau de impact) lipsa totala a vibratiilor in timpul lovirii produce acelasi impact cu un efort al utilizatorului mai mic cu 50% directia uneltei dupa lovire este intotdeauna dreapta, eliminand total balansarea si inclinarea	cu maner tip A						
			PF-01007-1	5000 g / 578 mm	1	1550.82	1318.20		
			PF-01007-2	5000 g / 733 mm	1	1550.82	1318.20		
			PF-01007-3	5000 g / 833 mm	1	1550.82	1318.20		
			cu maner tip B						
			PF-01013-1	2000 g / 290 mm	1	704.92	599.18		
PF-01013-2	2000 g / 542 mm	1	704.92	599.18					
MO1001	Coada din lemn tip A	forma ergonomica antialunecare umiditate 8% acoperire cu un strat de lac special pentru protejarea lemnului in orice conditii asamblarea dintre cap si maner dureaza 60 de secunde, oferind utilizatorului flexibilitate totala pentru diferite aplicatii	MO1001-1	578 mm	1	126.89	107.86		
			MO1001-2	733 mm	1	126.89	107.86		
			MO1001-3	833 mm	1	126.89	107.86		
MO1002	Coada din lemn tip B	forma ergonomica antialunecare umiditate 8% acoperire cu un strat de lac special pentru protejarea lemnului in orice conditii asamblarea dintre cap si maner dureaza 60 de secunde, oferind utilizatorului flexibilitate totala pentru diferite aplicatii	MO1002-1	579 mm	1	98.69	83.89		
			MO1002-2	729 mm	1	98.69	83.89		
MO1003	Coada din lemn tip C	forma ergonomica antialunecare umiditate 8% acoperire cu un strat de lac special pentru protejarea lemnului in orice conditii asamblarea dintre cap si maner dureaza 60 de secunde, oferind utilizatorului flexibilitate totala pentru diferite aplicatii	MO1003-1	290 mm	1	70.49	59.92		
			MO1003-1	542 mm	1	70.49	59.92		

LICHIDARE DE STOC